



GOLVMODELL NORDIC

Toshiba Golvmodell Nordic är en effektiv luftvärmepump som även ger skön golvvärmekänsla och härlig sommarsvalka. Den moderna designen passar perfekt under ett fönster i fjällstugan, fritidshuset eller på andra ytor där du vill ha skönt inomhusklimat året runt.



NU ÄNNU BÄTTRE!

- Energiklass A++
- Miljöanpassat köldmedium R32
- Effektiv värme, ner till -30°C
- Braskaminfunktion
- Wifi-kompatibel



STILREN OCH EFFEKTIV GOLVMODELL FÖR SKÖN VÄRME ELLER BEHAGLIG SVALKKA

I en och samma luftvärmepump har Toshiba kombinerat två bekväma funktioner, värme eller kyla, för att erbjuda ett behagligt inomhusklimat året runt på ett kostnadseffektivt sätt. Den inbyggda braskaminfunktionen gör att den effektivt även kan sprida värmen från annan värmekälla.

Tyst och pålitlig ner till -30°C

Med sin kompakta och smakfulla design passar golvmodellen perfekt in under ett fönster. Tack vare sin flexibla luftspridning kan den ställas in att ge skön golvvärme till kalla golv. Med Toshiba's twin rotary kompressor i utedelen är detta en mycket effektiv och pålitlig luftvärmepump, även under de svåraste klimatförhållanden.

Unna dig japansk kvalitet och design

Med 50 års erfarenhet av precision och kvalitet, tillverkar och utvecklar Toshiba produkter som möter dagens hårda krav på design och hållbarhet. Med ett enkelt tryck kan du dimma eller släcka ner ljuset från inomhusdelen för natten. Under frontpanelen på

inomhusdelen är lamellernas ytskikt specialbehandlade för att hålla maskinen fräsch och fri från damm. Värmepumpen styrs enkelt via kontrollpanelen på inomhusdelen, fjärrkontrollen eller mobilen, om du lägger till Toshiba wifi-modul.

TOSHIBA GOLVMODELL NORDIC

- Energiklass A++ i värme och A+++ kyla
- Miljöanpassat köldmedium R32
- Energieffektiv braskamin-funktion
- Flexibel luftspridning (golvvärme vid behov)
- Användarvänlig fjärrkontroll
- ECO-funktion (för bättre driftsekonomi)
- Hi-power för mycket snabb uppvärmning eller kylning
- Veckotimer, 4 inställningar/dygn och 7 program/vecka
- Extremt tyst inomhusenhet - från 19 dB(A)
- Från fjärrkontrollen kan du sänka ljudnivån på utomhusdelen
- Underhållsvärme inställbar +5 till +13°C
- Preset-funktion, för att återgå till förprogrammerat driftläge
- Möjlighet till manuell avfrostning



Upp till 140 kvm

3,7 kW



5,7 kW

19 dB (A)

WiFi-ready

Hög värmeeffekt även vid låg utomhustemperatur

	MODELL 25	MODELL 35		
UTOMHUSTEMP	VÄRMEEFFEKT		KYLEFFEKT	VÄRMEEFFEKT
+7°C	5,3 kW	5,7 kW		
-10°C	3,9 kW	4,2 kW		
-15°C	3,5 kW	4,0 kW		
-25°C	2,3 kW	2,7 kW		
-30°C	1,9 kW	2,1 kW		



TEKNISK DATA · GOLVMODELL NORDIC

UTOMHUDEL		RAS-25U2AVPG-ND	RAS-35U2AVPG-ND
INOMHUDEL		RAS-25U2FVG-ND	RAS-35U2FVG-ND
Värmeeffekt Nom.	kW	3,4	4,3
Värmeeffekt (min - max)	kW	0,88 - 5,3	1,8 - 5,7
Tillförd effekt (min - nom - max)	kW värme	0,19 - 0,89 - 2,1	0,35 - 1,1 - 2,2
SCOP (säsongverkningsgrad) klimatzon Strاسبurg		4,6	4,6
Energiklass klimatzon Strاسبurg	värme	A++	A++
Värmeeffekt vid -15° C	kW	3,5	4
Kyleffekt Nom.	kW	2,5	3,5
Kyleffekt (min - max)	kW	1,05 - 3,4	1,7 - 3,7
Tillförd effekt (min - nom - max)	kW kyla	0,2 - 0,54 - 0,9	0,36 - 0,92 - 1,05
SEER (säsongverkningsgrad) klimatzon Strاسبurg		8,6	8,2
Energiklass	kyla	A+++	A++
INOMHUDEL		RAS-25U2FVG-ND	RAS-35U2FVG-ND
Luftflöde (max)	m ³ /h - l/s värme	550 - 150	590 - 160
Luftflöde (min)	m ³ /h - l/s värme	240 - 65	240 - 65
Ljudtrycksnivå (hög/låg, tyst)	dB(A) värme	41/24 (19)	42/24 (19)
Ljudeffektnivå (hög)	dB(A) värme	56	57
Mått (höjd x bredd x djup)	mm	600 x 700 x 220	600 x 700 x 220
Vikt	kg	16	16
UTOMHUDEL		RAS-25U2AVPG-ND	RAS-35U2AVPG-ND
Luftflöde (max)	m ³ /h - l/s värme	2160 - 600	2160 - 600
Ljudtrycksnivå (hög/låg, tyst)	dB(A) värme	47(46/43)	49(48/46)
Ljudeffektiv (max)	dB(A) värme	62	64
Driftsintervall	°C värme	-30 till +24°C	-30 till +24°C
Driftsintervall	°C kyla	-15 till + 46°C	-15 till + 46°C
Mått (höjd x bredd x djup)	mm	630 x 800 x 300	630 x 800 x 300
Vikt	kg	39	43
Kompressortyp		DC Twin Rotary	DC Twin Rotary
Flareanslutning (gas - vätska)		3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"
Min rörlängd	m	2	2
Max rörlängd	m	25	25
Max höjdskillnad	m	12	12
Fyllnadsfri rörlängd	m	15	15
Köldmedium R32 / GWP 675	kg	0,93	0,93
Kraftmatning	V-fas-Hz	220/240-1-50	220/240-1-50
Rek. avsäkring	A	10	13

Material och information som hänvisas till i denna broschyr tillhandahålls endast som information och skall inte tas som juridisk eller annan professionell rådgivning. Toshiba GolvmodeLL Nordic september 2019. © TOSHIBA 2019. Alla rättigheter förbehållna. TOSHIBA förbehåller sig rätten att ändra viss information och specifikationer i detta dokument när som helst och utan föregående meddelande. © Photos: Shutterstock/Toshiba Carrier Corporation. Ref: Toshiba GolvmodeLL Nordic sales brochure - 09/2019-A

TOSHIBA



Better Air Solutions